

Dyzelinių variklių purkštukų tikrinimo testeris DET06



1. Vamzdelis purkštukų pajungimui
2. Kuro surinkimo indas
3. Siurblio rankena
4. Manometras

1. Paskirtis

Prietaisas DET 06 skirtas stebėjimui išpurškiamo kuro fakelo formai, purkštuko atidarymo slėgio nustatymui ir purkštuko uždarymo sandarumui tikrinti.

2. Sudėtis

Prietaisas DET 06 susideda iš vamzdelio, skirto purkštukams pajungti prie matavimo prietaiso, manometro NG100/ 0-400bar, siurblio su rankena, surinkimo indo su apsauga (žiūr. pav.:1). Prietaiso sudėtį įeina adapteris purkštukams, kurių sriegis M12X1,5 tikrinimui.

3. Naudojimas

Pradžioje į surinkimo indą įpilama valyto dyzelinio kuro arba testerui skirto specialaus skysčio. Toliau parenkamas vamzdelis su reikiamu sriegiu tam, kad galėtume prisukti tikrinamą purkštuką. Jeigu vamzdelio sriegis netinka, tokiu atveju naudojamas adapteris. Vamzdelio vienas galas prisukamas prie prietaiso, o kitame gale įsukamas tikrinamas purkštukas. Uždedamas apsauginis gaubtas ir palaipsniui, rankenos pagalba, keliamas slėgis. Negalima naudoti slėgio pakėlimui smūgio. Pradėjus purkšti purkštukui, girdimas specifinis šnaresys. Slėgis, prie kurio pradeda purkšti purkštukas, vadinamas purkštuko atidarymo slėgiu.

4. Prietaiso priežiūra

Baigus darbą išvalykite kuro surinkimo indą.
Esant nešvariam purkštukų tikrinimo skysčiui, jį pakeiskite.

Dėmesio!

Griežtai draudžiama naudoti įvairius tirpalus, kurie skirti purkštukų plovimui. Negalima naudoti šio prietaiso purkštukų praplovimui. Taip pat negalima kelti slėgio daugiau kaip 5% virš maksimalios manometro padalos vertės, nes tokiu atveju galima "perlenkti" manometrą.

Prietaiso garantijos

Prietaisui suteikiama 1 metų garantija nuo prietaiso pardavimo datos. Garantija negalioja esant "perlenktam" manometrui. Taip pat garantija negalioja jeigu purkštukų tikrinimui buvo naudojamas netinkamas tirpalas.

Pardavimo data.....