

Электроконтактные манометры, полностью из нержавеющей стали диаметром 150мм

MCE20



CE Соответствие требованиям
LVD 73/23/EEC - PED 97/23/EC

Данные приборы изготовлены в соответствии с нормами безопасности к конструкции и составляющим UNI 8541, DIN 16006 и ANSI B40.1. Манометры используются для управления внешними электрическими цепями путем включения и выключения контактов в схемах сигнализации, автоматике и блокировки технологических процессов. При изменении положения показывающей стрелки, происходит замыкание или размыкание контактов. В случае утечки или разрушения измерительного элемента, оператор защищен сплошной разделительной перегородкой, расположенной в передней части прибора, и выдавливаемой задней стенкой. Заполнение корпуса демпфирующей жидкостью снижает колебания показывающей стрелки, и износ механических частей при вибрации и пульсациях. Так же жидкость препятствует коррозии и образованию конденсата, оказывающих вредное воздействие на внутренние части. Заполненные модели доступны с индуктивными контактами



1.M3.1 - Стандартная модель

Предел измерений: от 0...1 до 0...1600 бар (или эквивалент).
Типы контактов: скользящие, с магнитным поджатием, электронные, индуктивные.
Класс точности: $\pm 1,0\%$ согласно DIN 16085 (1).
Температура окружающей среды: $-25...+65\text{ }^{\circ}\text{C}$.
Температура измеряемой среды: $+100\text{ }^{\circ}\text{C}$.
Рабочее давление: 75% от полной шкалы.
Предел превышения давления: не применимо.
Степень защиты: IP 55 согласно IEC 529.
Материал штуцера отбора: нерж. ст. AISI 316L.
Чувствительный элемент: нерж. ст. AISI 316L.
Корпус: нержавеющая сталь.
Кольцо и разрывной диск: нержавеющая сталь.
Защита циферблата: пластик.
Передаточный механизм: нерж. ст.
Циферблат: алюминиевый, белого цвета с отметками чёрного цвета.
Показывающая стрелка: не регулируемая, алюминиевая, черного цвета.



1.M3.3 - Заполненная модель, только с радиальным штуцером

Типы контактов: с магнитным поджатием, электронные, индуктивные.
Класс точности: $\pm 1,6\%$ согласно DIN 16085 (1).
Температура рабочей жидкости: максимум $+65\text{ }^{\circ}\text{C}$
Степень защиты: IP 65 согласно IEC 529.
Демпфирующая жидкость: силиконовая диэлектрическая.
Другие параметры: как в стандартной модели.

(1) Дополнение механических электрических контактов влияет на точность приборов. Класс точности 1% изменится до 1,5%, 1,6% до 2,4%, и т.п. (плюс 50% к классу точности; для контактов с магнитным поджатием, это значение не может меняться в пределах $\pm 5\%$ настройки уставок).



A - Радиальный штуцер



D - Осевой штуцер

Штуцер	F	a	b	c	d	d ₁	e	h	p	M	N	L	ch	Вес (1)
Радиальный	41M G 1/2 A	0.59" (15)	5" (127)	1.18" (30)	6.34" (161)	5.89" (149,5)	1.88" (47,8)	4.65" (118)	6,30" (160)	4.33" (110)	3.27" (83)	0.78" (20)	0.94" (24)	3.19 lbs (1,45 кг)
Осевой				0.67" (17)									3.08 lbs (1,4 кг)	

размеры : дюймы (мм)

(1) Для заполненной модели добавляется 1,65 кг

Типы контактов (1)

Модель	Стандартная		Заполненная	
	Скользящие контакты		Контакты с магнитным поджатием	
Тип контакта				
Номер контакта	1	2	1	2
Клееммы	4 + общ.	4 + общ.	4 + общ.	4 + общ.
ø каб. вых : дюймы (мм)	0,35...0,55 (9...14)	0,35...0,55 (9...14)	0,35...0,55 (9...14)	0,35...0,55 (9...14)
Минимальные диапазоны	1бар	1,6 бар	1,6 бар	2,5 бар

(1) Функциональные особенности, электрические схемы и типы контактов смотрите в спецификациях : "ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ КОНТАКТЫ", "ЭЛЕКТРОННЫЕ КОНТАКТЫ"

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ

C -	Задний фланец для манометров с радиальным штуцером
P02 -	Обработка кислородом
E65 -	Степень защиты IP 65 согласно IEC 529, для стандартной модели

2

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОБОЗНАЧЕНИЙ ПРИ ЗАКАЗЕ

Раздел / Модель / Корпус / Штуцер / Диаметр / Диапазон / Присоединение к процессу / Электроконтакты / Параметры

1 M3 1 A G 41M 01S...M9D B, C, E
3 2 P02, E65
3