

## Penkių dujų analizatoriai F16/F16P



Tai naujos kartos dujų analizatorius. Maži prietaiso gabaritai ir 12V maitinimo įtampa, leidžia atlikti išmetamų dujų analizę, automobiliui važiuojant skirtingais režimais.

*F16P tai prietaisas analogiškas F16, tačiau turintis termo spausdintuvą.*

**Kainos: teirautis [info@autotestas.lt](mailto:info@autotestas.lt)**

### MATAVIMŲ RIBOS

Angliavandenilis (HC)	0-15,000 ppm
Anglies monoksidas (CO)	0-15,00 %
Anglies dioksidas (CO2)	0-20,00 %
Degūnis (O2)	0-25,00 %
Azoto oksidai (NOX)	0-5,000 ppm
Lambda	0-10,00
AFR	0-99,9
Apsisukimai	100-5,000 aps.
Pašildymo laikas	3 min
Stabilizavimosi laikas	15 min

### FIZINIAI DUOMENYS

Darbo temperatūra	nuo 2 <sup>o</sup> iki 54 <sup>o</sup> C
Sandėliavimo temperatūra	nuo -29 <sup>o</sup> iki 54 <sup>o</sup> C
Matmenys	28x33x9 cm
Laido ilgis	1,5 m
Svoris	4,5 kg
Maitinimo šaltinis	12 V automobilio akumuliatorius/ papildoma A/C baterija

**MONITORIUS.** Didžiulis 3''x9,5'' 4 eilučių 40 segmentų skystų kristalų monitorius yra didelio ryškumo. Numatyta galimybė keisti ženklų dydį ir matavimo rezultatų pateikimo formą.

**DUJŲ PAĖMIMAS.** Naudojant drėgmės filtravimo sistemą, į matavimo kanalą patenka sausos dujos.

**KLAVIATŪRA.** Ergonomiškas mygtukų išdėstymas. Visa meniu sistema valdoma trimis mygtukais. Keturiais papildomais mygtukais valdomos sekančios funkcijos: įrašymas, pauzė, pranešimas, pagalba ir spausdinimas.

**MAITINIMAS.** Prietaisas maitinamas nuo automobilio akumuliatoriaus. Panaudojus adapterį, galima maitinti iš 220V kintamos įtampos tinklo.

**ĮRAŠYMAS / NUSKAITYMAS.** Prietaisas gali įrašyti iki 3val. dujų analizatoriaus parodymų. "NEXT" mygtuku pažymimi duomenys, kurie bus analizuojami ateityje.

**TIKSLUMAS.** Prietaiso tikslumas atitinka BAR94/97 IR O.I.M.L. standartų reikalavimus.

*Visi dujų analizatoriai yra įtraukti į Lietuvos matavimo prietaisų registrą ir jiems užtikrinta metrologinė patikra.*

*F16 ir F16P registro numeris: [2-1043:1999](tel:2-1043-1999).*